



日夜兩用1080P 2百萬畫素高畫質自動對焦紅外線球型網路攝影機



特色

- 高畫質 2 百萬畫素CMOS 感光元件
- Full HD H.264 AVC/MPEG-4 part 10 即時影像壓縮
- H.264 及Motion JPEG 四串流同時輸出
- 自動對焦功能 (Motorized 鏡頭)
- 3D 數位雜訊抑制(MCTF)
- 2D 寬動態功能
- 支援數位PTZ 及ROI (重點區域影像)
- 支援多種警報偵測功能(臉部 / 防破壞 / 聲音 / 動態影像)
- 嵌入式及吸頂式安裝設計
- 高功率紅外線LED, 有效照射距離可達25公尺
- 日夜兩用(內建可切換式紅外線濾光片)
- 支援雙向語音
- 支援ONVIF
- 支援低照增益與四串流技術

停產日期

- 2018.09.16

替代機種

- ZMR6422AX-P

產品說明

利凌ZR2322X日夜兩用1,080P高解析度、兩百萬畫素高畫質自動對焦球型網路攝影機則是在當前監控市場中具指標性的攝影機產品，尤其「自動對焦」技術為一項開創性的進程。使用傳統手動調整，無法精確，所謂「失之毫釐、差之千里」，造成人工與安裝時間的大量成本損耗。也因此利凌研發出簡易自動對焦功能百萬畫素網路攝影機，解決了使用者於安裝時的對焦問題。內建自動對焦軟體程式可擺脫舊有在安裝上需要人工慢慢逐一對各個鏡頭對焦的方式。使用者架設好攝影機後，於遠端透過中央控制軟體即可自動對焦。使用者僅需輕點滑鼠，網路攝影機即可自動對焦，省去了人工現場調整的成本。若攝影機架設的環境屬於更高、更危險的區域時，更是降低了施工可能造成的危險風險。

各式智能影像監控功能像：臉部偵測、聲音偵測、防破壞偵測、動態影像偵測、email電子郵件或FTP軟體警報輸出傳送...等特點。另外，ZR2322X還內建可切換式紅外線濾光片、ROI重點區域影像、數位ePTZ影像上下左右調整、和Sense Up+低照增益技術，即使在低光源的環境下，影像仍然清晰，不會有任何的雜訊或模糊動態影像產生。ZR2322X可使用PoE供電免去多餘電線安裝，能提供使用者最有價值也最經濟的選擇。直徑僅150毫米的ZR2322X自動對焦網路攝影機有著開創性的600克的輕巧重量與可嵌入式或吸頂式的外型能夠簡易裝設於各個角落，就猶如藝術級的坎燈如此優雅，可與各場所的擺飾與裝潢搭配之。
